



GARANTI OCH SKÖTSELRÅD

Eden Wood – Utemöbler för offentlig och privat miljö

Eden Woods produkter är konstruerade för långvarigt bruk i utomhusmiljö. För att säkerställa funktion, livslängd och garantins giltighet ska produkterna monteras, användas och underhållas enligt nedanstående anvisningar.

GARANTIVILLKOR

1. Funktionsgaranti – 5 år

Eden Wood lämnar 5 års funktionsgaranti på:

- Bärande konstruktioner
- Varmförzinkade stativ
- Kompositkomponenter (WPC)
- Träkonstruktioner

Garantin omfattar material- och fabrikationsfel som påverkar produktens stabilitet, hållfasthet eller avsedda funktion vid normalt bruk i avsedd miljö.

2. Ytbehandling och ytskikt – 2 år

Eden Wood lämnar 2 års garanti på:

- Målad eller behandlad träyta
- Kompositens ytskikt
- Galvaniserad ytbehandling

Garantin omfattar materialdefekter som påverkar ytans funktion.

Garantin omfattar inte:

- Naturlig färgförändring till följd av UV-exponering
 - Mindre sprickbildning i trä
 - Kåda i furu
 - Normalt slitage
 - Kosmetiska förändringar som inte påverkar funktion
-



3. Undantag från garantin

Garantin gäller inte vid:

- Bristande eller uteblivet underhåll
- Felaktig montering
- Onormal eller vårdslös användning
- Mekaniska skador
- Vandalism eller yttre åverkan
- Modifiering av produkten

Garantin omfattar inte demontering, transport, återinstallation eller indirekta kostnader.

4. Förutsättningar för garantins giltighet

För att garantin ska gälla krävs att:

- Monteringsanvisningar följs
 - Skötselanvisningar efterlevs
 - Skruvförband kontrolleras och vid behov efterdras
 - Träytor underhålls enligt rekommendation
-



SKÖTSELRÅD

Komposit (WPC)

- Rengör regelbundet med vatten och mild tvållösning.
- Avlägsna smuts och organiskt material för att förhindra påväxt.
- Undvik starka kemikalier och slipande rengöringsmedel.
- Högtryckstvätt ska användas med försiktighet och på avstånd.

Komposit är fuktresistent och avsedd för permanent utomhusbruk.

Galvaniserat stål

- Rengör vid behov med vatten och mildt rengöringsmedel.
 - Avlägsna smuts och vägsalt regelbundet, särskilt i utsatta miljöer.
 - Mindre skador i ytskiktet kan vid behov bättras med zinkrik färg.
-

Målat och behandlat trä

- Rengör regelbundet med mild tvållösning.
- För att skydda träet mot uttorkning och sprickbildning rekommenderas behandling med träolja avsedd för utomhusbruk cirka en månad efter första användning.
- Överskottsolja ska omedelbart avlägsnas.
- Behandlingen bör upprepas minst en gång per år, eller oftare vid hög exponering.

Kåda kan förekomma vid höga temperaturer. Detta är en naturlig egenskap hos furu och påverkar inte funktion.

Säsongsrekommendation

- Möblerna bör rengöras inför och efter säsong.
 - Om möjligt rekommenderas förvaring under tak under höst- och vinterperiod.
-

Förväntad teknisk livslängd

Vid normalt bruk och regelbundet underhåll är produkterna konstruerade för en teknisk livslängd om 5-10 år eller längre.